

Gazpromneft Spindle Oil – 7,10

Gazpromneft Spindle Oil – серия шпиндельных масел на основе смеси высокоочищенных базовых масел с добавлением композиции присадок, улучшающей антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства продукта.

Применение

- Обработка высокоскоростных шпинделей в современном станочном оборудовании
- Смазывание легко нагруженных высокоскоростных промышленных подшипников
- В промышленных системах циркуляции масла
- В гидравлических системах, требующих низковязких смазочных материалов

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Наименование продукта	
		Gazpromneft Spindle Oil-7	Gazpromneft Spindle Oil-10
Внешний вид	п. 7.3 СТО 77820966-075-2018	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	6,12 – 7,48	9,00 – 11,00
Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 1431	0,4	
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 5985	0,1	
Испытания корродирующего действия на пластинку из меди М1 или М-2 по ГОСТ 859	ГОСТ 2917	Выдерживает	
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	135	150
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	Минус 27	Минус 20
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	880	

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

