



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Chain Oil – цепное масло с высоким уровнем эксплуатационных свойств. Изготавливается на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел с добавлением функциональных присадок.

Область применения

Цепное масло **Rosneft Chain Oil** предназначено для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек цепных бензо- и электропил, а также для лесозаготовительной техники.



Для пильных цепей
лесозаготовительной
техники



Высокие адгезионные
свойства к поверхности



Подходит для
использования
в широком диапазоне
температур



Обеспечивает
улучшенную защиту
от износа и коррозии



Эффективно
продлевает срок
службы механизмов

СПЕЦИФИКАЦИИ

Класс вязкости:
SAE 30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими адгезионными свойствами, обеспечивая прочность сцепления масла с поверхностью;
- Надежно защищает трущиеся детали от износа и коррозии в широком диапазоне температур;
- Продлевает срок службы и снижает затраты на обслуживание оборудования.

ФАСОВКА

20 л, 216,5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Chain Oil
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,72
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	192
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-31
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D4052	887,2