



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

T-1500Y — масло трансформаторное, вырабатываемое из сернистых парафинистых нефтей с использованием селективной очистки. Содержит антиокислительную присадку и деактиватор металлов.

Область применения

Масло трансформаторное **T-1500Y** предназначено для трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала.



С усиленными
антиокислительным
и свойствами

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность против окисления обеспечивает длительный срок эксплуатации;
- Чистота масла обеспечивает высокий уровень изоляционных свойств.

ФАСОВКА

216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	T-1500Y
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	9,8
при минус 30 °С, мм ² /с		779,3
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,01
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	ГОСТ 6581	0,45
Стабильность против окисления - массовая доля осадка, %	ГОСТ 981	0,009
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	166
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45