

VOLGA OIL МПТ-2М

Жидкость промывочная

ОПИСАНИЕ

VOLGA OIL МПТ-2М – Жидкость промывочная предназначена для профилактической промывки систем смазки автомобильных двигателей, судовых и тепловозных дизелей от отложений, образовавшихся в процессе их эксплуатации, без их разборки. Удаляет продукты износа и промывает систему смазки двигателя.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Помогает повысить моторесурс двигателя:
- Очищает систему смазки двигателя от нагара и лаковых отложений
- Способствует увеличению срока службы моторных масел

ПРИМЕНЕНИЕ

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20° С, г/см3, не более	0,910	0,8726
Кинематическая вязкость при 100° С, мм2 /с	10,0	5,350
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	218
Температура застывания, °С, не выше	-10	-15

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло **VOLGA OIL МПТ-2М** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.